

traulux

MONITORES INTERACTIVOS SERIE TLM80-2

TLM6580-2 | TLM7580-2 | TLM8680-2



 Compatibilidad Windows INK

RoHS FC CE



Conectividad:
HDMI, USB



PC-OPS
opcional



Android 8.0



Congelar imagen



Mirroring:
4 Proyecciones



Alta resistencia
Vidrio templado 7 Mohs



40 puntos
táctiles



Definición UHD



Pizarra avanzada



Recorte avanzado

MÓDULOS PC-OPS OPCIONALES

Procesador
Memoria RAM
Memoria SSD
Gráfica
Sistema operativo
Garantía

TLS084-15

Intel® I5-1135G7
8G
256G NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Windows 11 PRO preinstalado y licenciado
3 años In Situ (España / Portugal)

TLS084-17

Intel® I7-1165G7
16G
512G NVMe
Intel® Iris® Xe Graphics
Windows 11 PRO preinstalado y licenciado
3 años In Situ (España / Portugal)




Windows 11

CARACTERÍSTICAS DISPLAY

Diagonal
Tecnología visual
Área activa (mm)
Ratio de aspecto
Contraste Dinámico
Resolución
Brillo
Tiempo de respuesta
Ángulo de visión
Sensor de luminosidad
Programación hora de apagado
Programación auto apagado
Altavoces
Vidrio
Slots
Vida del Panel LED

CONECTIVIDAD

HDMI Entrada
HDMI Salida
DisplayPort Entrada
USB-B (Touch)
USB-A (2.0)
USB-A (3.0)
USB-C
VGA + Audio
RJ45
RS232
Auriculares Salida
Audio salida digital
Audio salida analógica
Entrada de micro
Wi-Fi
Bluetooth

TÁCTIL

Tecnología táctil
Precisión táctil
Tiempo de respuesta
Puntos táctiles
Herramientas escritura
Borrado con la palma

ANDROID

Procesador embebido
Memoria
Actualizaciones automáticas (OTA)

APPS

Instalación de APK
Congelar imagen
Icono Flotante
Modo Split (2 x apps simultáneas)
Pizarra "Infinita"
Redimensión de objetos en pizarra
Duplicar elementos en pizarra
Clonador de colores
Capa Android de anotación
Recorte capa android
Generador QR
Nanegador web
Reproducción de video
Videostreaming
Mirroring

ACCESORIOS INCLUIDOS

Soporte de pared
Lápices
Puntero extensor
Control remoto
Cable de alimentación
Cable HDMI
Cable USB

DIMENSIONES / PESO

VESA
Peso Neto (kg ±2)
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)

ELECTRICIDAD

Voltaje
Consumo

GARANTÍA

TRAULUX TLM6580-2

65"
LED
1428.48 (H) x 803.52 (V)
16:9
4000:1
4K Ultra HD (3840 * 2160)
400 cd/m2
5 ms
178°
Si (ajuste con brillo autom.)
Si
Si
2 x 15 Watt (frontales)
4mm, Mohs7, Anti-reflectante
1 (para PC-OPS opcional)
50,000 Horas

3 (1 x Frontal, 1 x Lateral, 1 x Base)
1 4K (Lateral)
1 (Base)
2 x (1 Frontal, 1 x Lateral)
5 (3 x Frontal, 2 x Base)
1 (Lateral)
1 transmisión total (lateral)
1
2 In / Out (Base)
1 (Base)
1 minijack 3,5 mm (Base)
1 SPDIF (Base)
2 x RCA
1
2.4 / 5GHz Dongle USB
Si v4.1

IR
1,5 mm
7 ms
40 (20 escritura)
Lápiz o dedo
Si

RAM 4G DDR4, Flash 32GB
Si

Si
Si
Si (configurable)
Si
Si
Anotaciones e imágenes (vectorial)
Si
Si (Fondo y lápiz en pizarra)
Si (sobre imagen en movimiento)
Si (Cuadricular, mano alzada)
Si (Cloud)
Si
4K real
Si hasta 4k (youtube)

EsharePRO: 4 proyecciones simultáneas, compatible en modo Hot Spot propio con transmisión de salida a internet (LAN) a los dispositivos. Android, iOS (Airplay directo), Chrome, Ubuntu Windows (2 Touch) y MAC O.S (2 touch)

Si
2
1
1
1 x 1,5 m
1 x 1,5 m
1 x 1,5 m

600 x 400
45
1.522 x 107 x 944 mm

100 -240V AC
Máx. <220W
Eco <75W | En reposo <0.5W"

5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)

TRAULUX TLM7580-2

75"
LED
1650.24 (H) x 928.26 (V)
16:9
4000:1
4K Ultra HD (3840 * 2160)
400 cd/m2
5 ms
178°
Si (ajuste con brillo autom.)
Si
Si
2 x 15 Watt (frontales)
4mm, Mohs7, Anti-reflectante
1 (para PC-OPS opcional)
50,000 Horas

3 (1 x Frontal, 1 x Lateral, 1 x Base)
1 4K (Lateral)
1 (Base)
2 x (1 Frontal, 1 x Lateral)
5 (3 x Frontal, 2 x Base)
1 (Lateral)
1 transmisión total (lateral)
1
2 In / Out (Base)
1 (Base)
1 minijack 3,5 mm (Base)
1 SPDIF (Base)
2 x RCA
1
2.4 / 5GHz Dongle USB
Si v4.1

IR
1,5 mm
7 ms
40 (20 escritura)
Lápiz o dedo
Si

RAM 4G DDR4, Flash 32GB
Si

Si
Si
Si (configurable)
Si
Si
Anotaciones e imágenes (vectorial)
Si
Si (Fondo y lápiz en pizarra)
Si (sobre imagen en movimiento)
Si (Cuadricular, mano alzada)
Si (Cloud)
Si
4K real
Si hasta 4k (youtube)

Si
2
1
1
1 x 1,5 m
1 x 1,5 m
1 x 1 m

600 x 400
60
1.744 x 107 x 1069 mm

100 -240V AC
Máx. <300W
Eco <75W | En reposo <0.5W"

5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)

TRAULUX TLM8680-2

86"
LED
1913.0 (H) x 1084.0 (V)
16:9
4000:1
4K Ultra HD (3840 * 2160)
400 cd/m2
5 ms
178°
Si (ajuste con brillo autom.)
Si
Si
2 x 15 Watt (frontales)
4mm, Mohs7, Anti-reflectante
1 (para PC-OPS opcional)
50,000 Horas

3 (1 x Frontal, 1 x Lateral, 1 x Base)
1 4K (Lateral)
1 (Base)
2 x (1 Frontal, 1 x Lateral)
5 (3 x Frontal, 2 x Base)
1 (Lateral)
1 transmisión total (lateral)
1
2 In / Out (Base)
1 (Base)
1 minijack 3,5 mm (Base)
1 SPDIF (Base)
2 x RCA
1
2.4 / 5GHz Dongle USB
Si v4.1

IR
1,5 mm
7 ms
40 (20 escritura)
Lápiz o dedo
Si

RAM 4G DDR4, Flash 32GB
Si

Si
Si
Si (configurable)
Si
Si
Anotaciones e imágenes (vectorial)
Si
Si (Fondo y lápiz en pizarra)
Si (sobre imagen en movimiento)
Si (Cuadricular, mano alzada)
Si (Cloud)
Si
4K real
Si hasta 4k (youtube)

Si
2
1
1
1 x 1,5 m
1 x 1,5 m
1 x 1 m

800 x 600
75
1.989 x 107 x 1207 mm

100 -240V AC
Máx. <360W
Eco <75W | En reposo <0.5W"

5 años In Situ con re-instalación (España / Portugal)